

# Ydeevnedeklaration

**Nr.: 15651-0515-1-DK**

- Varetypens unikke Identifikationskode:  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (Klasse 25LM)**  
**EN 15651-2: G-CC**
- Byggevarereidentifikation:  
**Danaseal Construction 515**  
**Batchnummer: Se produktemballage**
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
**Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger**  
**Type F-EXT-INT-CC (klasse 25LM)**  
  
**Fugemasse til anvendelse ved glazing**  
**Type G-CC**
- Producentens navn og adresse:  
**Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark**
- Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
**Ikke relevant**
- Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)  
**System 4 + 3**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:  
**Det notificerede organ Ginger CEBTP (0074)**  
**har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:  
**Ikke relevant**



9. Deklareret ydeevne:  
 Prøveforberedelse: Metode A  
 Substrat: Mørtel type M2 (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand	NF	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning ved -30°C	NF	
e) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse) (-30°C)	≤ 0.9 MPa	
f) Durabilitet	Bestået	

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-2:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Elastisk normalisering	≥ 60 %	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning ved -30°C	NF	
e) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse) (-30°C)	≤ 0.9 MPa	
f) Durabilitet	Bestået	

\*Se Sikkerhedsdatablad

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 04.06.2014

  
 Erik Andersen  
 Laboratoriechef

